

いつもより、軽め。

ローリフトなのに、ハンドパレットのような手軽さ。
だから荷物の運搬も、いつもより軽め。
負担が少ないから気持ちも、いつもより軽め。



軽快ローリフト glocaLL グロカルLL

■だれでも簡単、楽しく操作

新開発の操作ハンドルは、軽い操作感でだれでも簡単に操作ができます。

■いつでもどこでも、簡単充電

リチウムイオン電池を採用することでいつでも気軽に充電ができます。

また専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。



最小旋回半径
1580 mm



TSKJ-15S



新型操作ハンドル



専用充電器 (別置き)



リチウムイオン電池

■グロカル ローリフト仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度 [無段階変速] (km/h)	ドライブ ホイール Φ×幅(mm)	ロード ホイール Φ×幅(mm)	バッテリー DC24V 40AH リチウムイオン	車体 質量 (kg)
				外幅 (mm)	長さ (mm)	内幅 (mm)								
TSKJ-13S	1300	80	200	560	1070	260	1720	560	1185	0~4.0	ウレタン 220×74	ウレタン 80×73		185
TSKJ-15S	1500													

※走行・昇降ともに電動式です。

※充電器はアダプター型自動充電方式 (単相AC100V~240V)

小さな力を大きな歩力に。

OPK glocal project

ステンレスシリーズ

クリーンな環境に適しているステンレスモデルに
コストパフォーマンスを迫及したモデルが登場

OPK



新発売

キャッチパレットトラック タイプ

TSKJ-20S-107CS



新発売

リフトテーブル・キャデ タイプ

TSKJ-H250-8LS

キャスターカバー
(片輪ブレーキ付)



メンテナンスストッパー



昇降切り替えバルブ
(戻りスプリング付)



■ グロカル キャッチパレットトラック ステンレス仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク			全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール Φ×幅(mm)	ロード ホイール Φ×幅(mm)	車体 質量 (kg)
				外幅 (mm)	長さ (mm)	内幅 (mm)					
TSKJ-20S-107CS	2000	80	200	520	1070	220	1450	1170	ナイロン175×60	ナイロン80×75	76

■ グロカル リフトテーブル・キャデ ステンレス仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 長さ×幅 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール Φ×幅(mm)	ロード ホイール Φ×幅(mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	車体 質量 (kg)



OPK glocal project

PRODUCED by OPK 株式会社 **をくだ屋技研**

OPK グローバルプロジェクトは、OPK グループ企業の共同開発による、
国境を越えた広い視野と地域社会からの視点で、さまざまな問題に向き合い、
"新しい価値"を見出す、をくだ屋技研の取り組みです。

小さな力を大きな勢いへと。

OPK 株式会社 **をくだ屋技研**
www.opk.co.jp

本社/工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上263
TEL.072-362-2111 FAX.072-362-2115

営業拠点 本社営業課・東京支店・仙台営業所・高崎営業所・名古屋営業所・福岡営業所

